

IGLOO

design Studio Klass, 2014

FontanaArte

Igloo è una famiglia di apparecchi a sospensione che comprende una serie di configurazioni down light oppure up e down light. L'elemento base è il modulo in tecnopolimero plastico autoestinguente, verniciato nei colori RAL bianco grigio (GC) e grigio scuro (GS). Disponibile nella versione singola con la fonte luminosa verso il basso (down light) oppure combinato con altri moduli per formare composizioni in linea a 3 e 5 moduli, quadrate con 4 moduli (disposti tutti down light oppure alternati up e down light) e in verticale a 5 moduli. Igloo è provvisto di Led a tensione di rete e l'emissione luminosa è regolabile con dimmer standard compatibili con sorgenti luminose a Led. Ciascun apparecchio è provvisto di cavi di sospensione in acciaio e di un cavo di alimentazione trasparente. Il rosone è verniciato nello stesso colore del modulo. Per facilitare l'installazione, l'apparecchio è fornito completo di dima. Igloo è disponibile anche come sistema (Igloo System) con moduli, giunti e connessioni componibili fra loro per creare composizioni orizzontali oppure verticali, con l'emissione luminosa diretta verso il basso o verso l'alto. Colori scala RAL o RAL DESIGN a scelta del cliente per quantitativi minimi di 30 pezzi.

Igloo is a family of suspension lamps in a series of down-light or up- and down-light configurations. The basic element is the unit in self-extinguishing plastic technopolymer, painted the RAL colours white gray (GC) and dark gray (GS). Available in a single down-light version or in combination with other units to form 3- or 5-unit in-line version, square with 4 units (all down-lights or alternate up- and down-lights) and in a 5-unit vertical version. Igloo is fitted with line voltage Leds and light emission can be adjusted with standard dimmers compatible with Led light sources. Each configuration comes with steel hanging wires and a clear power cable. The ceiling rose is painted the same colour as the unit and a template is provided for easy installation. Igloo is also available as a system (Igloo System) with units, joints and connections for creating horizontal or vertical compositions with either down- or up-lights. Custom RAL and RAL DESIGN color range for a minimum order of 30 pcs.

Igloo est une famille de luminaires suspendus qui comprend une série de configurations « down light » ou « up light et down light ». L'élément de base est constitué d'un module en technopolymère plastique autoextinguible, laqué dans les couleurs RAL blanc gris (GC) et gris foncé (GS). Disponible en version simple avec sa source lumineuse orientée vers le bas (down light) ou combiné avec d'autres modules pour former des compositions linéaires de 3 et 5 modules, carrées de 4 modules (disposés down light ou alternés up light et down light) et verticaux avec 5 modules. Igloo est doté de Led sous 230Vac et son émission lumineuse est réglable au moyen de variateurs standard compatibles avec les sources lumineuses Led. Chaque luminaire est équipé de câbles de suspension en acier et d'un câble d'alimentation transparent. La rosace laquée est de la même couleur que le module en lui-même. Pour faciliter l'installation, le luminaire est fourni avec un gabarit pour les perçages au plafond. Igloo est également disponible en tant que système (Igloo System) avec des modules, des joints et des connexions qui peuvent se combiner les uns aux autres pour créer des compositions horizontales ou verticales, avec la source lumineuse orientée vers le bas ou vers le haut. Couleur RAL ou RAL DESIGN personnalisable pour toute commande minimale de 30 pièces.

Igloo ist eine Pendelleuchtenfamilie, die eine Reihe von Downlight- oder Up- und Downlight-Konfigurationen einschließt. Das Grundelement ist das in den RAL-Farben Grauweiß (GC) und Dunkelgrau (GS) lackierte Modul aus selbstlöschendem Technopolymer. Erhältlich in der Einzelausführung mit der nach unten gerichteten Lichtquelle (Downlight) oder kombiniert mit anderen Modulen für Kompositionen mit 3 und 5 Modulen in Reihe, im Quadrat mit 4 Modulen (alle mit nach unten gerichtetem oder abwechselnd nach oben und unten gerichtetem Licht) und in der Vertikalen mit 5 Modulen. Igloo ist mit Leds mit Netzspannung ausgestattet und die Helligkeit ist durch mit Led-Lichtquellen kompatible Dimmer einstellbar. Jedes Gerät ist mit Stahlseilen für die Aufhängung und einem transparenten Netzkabel versehen. Die Rosette ist in der Farbe des Moduls lackiert. Zur Vereinfachung der Montage wird das Gerät mit einer Montageschablone geliefert. Igloo ist auch als System (Igloo System) mit Modulen, Verbindungen und Anschlüssen verfügbar, die untereinander kompatibel sind, um senkrechte und waagerechte Zusammensetzungen mit nach unten oder nach oben gerichteter Lichtemission zu schaffen. Sonderlackierungen nach RAL- oder RAL DESIGN für Aufträge ab mindestens 30 Stücke.

Igloo es una familia de lámparas que ofrecen una serie de configuraciones de iluminación directa down light u orientable hacia arriba o hacia abajo. El módulo base es de tecnopolímero plástico ignífugo disponible en los colores RAL blanco roto (GC) y gris oscuro (GS). Disponible en versión individual con la fuente de luz dirigida hacia abajo (down light), o combinado con otros módulos para formar composiciones en línea de 3 y 5 módulos, y composiciones cuadradas con 4 módulos (en ambos casos con todos los módulos orientados hacia abajo o hacia arriba y hacia abajo), por último, en versión vertical de 5 módulos. Igloo posee tecnología Led a tensión de red y es regulable con dimmers específicos para Led. Cada lámpara incluye cables de suspensión de acero y un cable de alimentación transparente. El florón tiene el mismo color de la lámpara. Para facilitar su instalación la lámpara se suministra siempre con un patrón. Igloo existe también como sistema (Igloo System), con módulos, accesorios y conexiones combinables entre sí para crear composiciones horizontales o verticales y con la luz dirigida hacia abajo o hacia arriba. Personalización del color RAL o RAL DESIGN para un pedido mínimo de 30 uds.



Igloo 4268GC/LED/1 DOWN



Igloo 4268GC/LED/3DOWN



Igloo 4268GS/LED/5V



4268.../LED/1DOWN

UL4268.../LED/1D (for US and Canada)

Modulo singolo 10W Led a tensione di rete
Single module 10W Led line voltage
Module seul 10W Led alimentation réseau
Led Module 10W Led mit Netzspannung
Módulo 10W Led a tensión de red

22 x 17,5 x 14,8 cm + 250 cm

8,7" x 6,9" x 5,8" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)



4268.../LED/5V

UL4268.../LED/5V (for US and Canada)

5 moduli 5x10W Led a tensione di rete
5 modules 5x10W Led line voltage
5 modules 5x 10W Led alimentation réseau
5 Module 5x10W Led mit Netzspannung
5 módulos 5x10W Led a tensión de red


17,5 x 110 x 14,8 cm + 250 cm

6,9" x 43,3" x 5,8" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, 5 x Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)



4268.../LED/4QDOWN

UL4268.../LED/4QD (for US and Canada)

4 moduli 4x10W Led a tensione di rete
4 modules 4x10W Led line voltage
4 modules 4x10W Led alimentation réseau
4 Module 4x10W Led mit Netzspannung
4 módulos 4x10W Led a tensión de red


22 x 17,5 x 22 cm + 250 cm

8,7" x 6,9" x 8,7" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, 4 x Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)



4268.../LED/4QDOWN/UP

UL4268.../LED/4QD/U (for US and Canada)

4 moduli 4x10W Led a tensione di rete
4 modules 4x10W Led line voltage
4 modules 4x 10W Led alimentation réseau
4 Module 4x10W Led mit Netzspannung
4 módulos 4x10W Led a tensión de red

22 x 17,5 x 22 cm + 250 cm

8,7" x 6,9" x 8,7" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, 4 x Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)




Classe II

IP20



registered
design



4268.../LED/3DOWN

UL4268.../LED/3D (for US and Canada)

3 moduli 3x10W Led a tensione di rete
3 modules 3x10W Led line voltage
3 modules 3x 10W Led alimentation réseau
3 Module 3x10W Led mit Netzspannung
3 módulos 3x10W Led a tensión de red


66 x 17,5 x 14,8 cm + 250 cm

26" x 6,9" x 5,8" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, 3 x Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)



4268.../LED/3DOWN/UP

UL4268.../LED/3D/U (for US and Canada)

3 moduli 3x10W Led a tensione di rete
3 modules 3x10W Led line voltage
3 modules 3x 10W Led alimentation réseau
3 Module 3x10W Led mit Netzspannung
3 módulos 3x10W Led a tensión de red


66 x 17,5 x 14,8 cm + 250 cm

26" x 6,9" x 5,8" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, 3 x Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)



4268.../LED/5DOWN

UL4268.../LED/5D (for US and Canada)

5 moduli 5x10W Led a tensione di rete
5 modules 5x10W Led line voltage
5 modules 5x 10W Led alimentation réseau
5 Module 5x10W Led mit Netzspannung
5 módulos 5x10W Led a tensión de red


110 x 17,5 x 14,8 cm + 250 cm

43,3" x 6,9" x 5,8" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, 5 x Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)



4268.../LED/5DOWN/UP

UL4268.../LED/5D/U (for US and Canada)

5 moduli 5x10W Led a tensione di rete
5 modules 5x10W Led line voltage
5 modules 5x 10W Led alimentation réseau
5 Module 5x10W Led mit Netzspannung
5 módulos 5x10W Led a tensión de red

110 x 17,5 x 14,8 cm + 250 cm

43,3" x 6,9" x 5,8" + 98,4"

(2700 K, CRI>80, 5 x Lm 1250)

● GC (RAL 9002)

● GS (RAL 7015)

Cavo di alimentazione
lunghezza 250 cm/98.4"
e diametro 4,6 mm/0.18".




Power cable 250 cm/98.4"
long and 4,6 mm/0.18"
diameter.

Câble d'alimentation de 250
cm/98,4" de longueur et 4,6
mm/0,18" de diamètre.

Netzkabel Länge
250 cm/98.4" und
Durchmesser 4,6
mm/0.18".

Cable de alimentación
con un largo de 250
cm/98.4" y diámetro
de 4,6 mm/0.18".

PHOTOMETRIC CURVES



	max lux	med lux	D (m)
1m	195	49	2.91
2m	49	12	5.81
3m	22	5	8.72
4m	12	3	11.63
5m	8	2	14.53

